



FIȘĂ TEHNICĂ PRODUS: TEU (PICAJ) 6" PENTRU OBTURARE CONDUCTE DIN OTEL –

Cod SAP 7734021

COD PRODUS: PO6-00-00
AGREMENT TEHNIC: 017-05/4388-2026
PRODUCATOR: Aeroteh S.A.
TARA: Romania

DESTINAȚIE:

Teurile de obturare din oțel sunt utilizate in cadrul rețelelor de gaze naturale pentru a permite perforarea conductelor și introducerea baloanelor de obturat în conducte de oțel de joasă, redusă și medie presiune, astfel încât să se poată izola o porțiune de conductă pentru a se executa intervenții de tipul racordare/montare – demontare vană defectă sau inlocuire tronson de conductă care prezinta defectiuni.

CARACTERISTICI TEHNICE:

1. Caracteristici tehnice generale

➤ **Teu obturare (picaj)** – părți componente (vezi Fig. 1):

- **Poz. 1 – Corp**, dintr-o singura bucata, realizat din oțel sudabil, calitate S355J2+N conf.: SR EN 10025-1:2005 / SR EN 10025-2:2019, fara imbinari sudate, compatibil cu materialele din care sunt executate conductele de distributie gaze naturale.

Este alcatuit astfel incat se poate executa prin el perforarea conductei de otel in presiune, fara a se produce scurgeri de gaze – interiorul corpului teului permite trecerea unui cilindru cu diametru Ø132 mm.

Partea inferioara (profil gura de lup) este pregatita pentru sudare (dupa forma tevii – forma concava), si poate fi sudata pe conductă de otel DN300÷DN800 mm (12"÷32").

Partea superioara este prevazuta la interior cu filet (dimensiuni conform tabel), pentru montarea dopului de inchidere, iar la exterior cu filet (dimensiuni conform tabel), pentru montarea dispozitivului de perforat sau a capacului de protectie.

- **Poz. 2 – Dop de inchidere cu dubla etansare**, cu rol de inchidere si etansare, realizat din oțel sudabil, calitate S355J2+N conf.: SR EN 10025-1:2005 / SR EN 10025-2:2019.

La partea superioara este prevazut cu cap cu profil patrat (dimensiuni conform tabel), care permite strangerea acestuia.

La exterior este prevazut cu filet conjugat filetului interior al corpului, pentru montarea in corpul teului de obturare. Este prevazut cu doua canale pentru garnituri de etansare tip O-ring.

- **Poz. 3 – Capac de protectie**, executat din oțel sudabil, calitate S355J2+N conf.: SR EN 10025-1:2005 / SR EN 10025-2:2019 cu filet interior conjugat filetului exterior al corpului teului de obturare.

- **Poz. 4 – Garnitura etanșare tip O-ring**, din cauciuc nitrilic, calitate NBR 50 conf.: SR EN 682:2002, omologat pentru fluid de lucru gaze naturale – 2 buc.




Fig. 1 Teu (picaj) pentru obturat conducte

Nr. crt.	Cod produs	Filet exterior corp Cota de legatura cu instalatia de perforat	Filet interior corp	Diametru cilindru trecere interior corp	Dimensiune profil patrat	Dimensiune maxima cuplare la conducta principala
1	PO6-00-00	G 6"	G 5"	132 mm	41 mm	32" / DN800



- Teul (picajul) de obturare 6", se sudează pe conducte de oțel montate subteran avand DN300÷DN800 mm (12"÷32"), executate în conformitate cu SR EN ISO 3183:2020, clasa de calitate PSL1 L245 sau B. Materialul din care este executat corpul teului de obturare este compatibil cu materialul de execuție al țevelor de oțel – cf. descriere Poz.1, asigurând astfel o bună sudabilitate.
- Corpul teului de obturare se sudează cu profilul gura de lup pe conducta de gaze naturale iar la partea superioară se montează dispozitivul de perforat și echipamentul de introducere baloane de obturat. Dupa finalizarea activitatii, corpul teului de obturare se asigura cu dopul din otel cu dubla etansare (poz. 2), si se protejeaza cu capacul din otel (poz. 3).
- Fluid de lucru: gaze naturale.
- Presiune de lucru: 6 bar inclusiv;
- Presiune de încercare:
 - la rezistență: 9 bar;
 - la etanșeitate: 6 bar.
- Teul de obturare (picajul) este alcătuit astfel încât:
 - asigură sudarea pe conducta de oțel;
 - asigură montarea dispozitivului de perforat conducte de oțel in presiune;
 - asigură condițiile de etansare perfectă (dubla etansare);
 - prezintă rezistență mare la coroziune, rezistă la actiunea hidrocarburilor, sărurilor și a microorganismelor, își pastrează caracteristicile tehnice nedeformabile în timp;
 - corespunde cerintelor legislației în vigoare privind protecția mediului;
- Pentru o utilizare corespunzatoare în activitatea de mentenanță corectivă utilizând echipamentele aflate în dotarea DGSR, teul de obturare respectă forma și componentele conform Fig.1, precum si dimensiunile de legatura cu conductele de otel, cu dispozitivele de perforat in presiune de gaz, cu dopul de etansare si capacul de protectie, dimensiuni prezentate in tabelul de mai sus.

2. Alte particularități tehnice:

- Teurile nu prezintă defecte care să afecteze rezistența la presiune sau etanseitatea. Contururile suprafeței de sudare asigură sudabilitatea optimă, neprezentând fisuri sau alte defecte.
- Teurile de obturare sunt astfel concepute încât asigura buna utilizare a dispozitivelor de perforare în presiune de gaz, înlăturând implicit riscurile de producere a unor incidente.

MARCARE:

Marcarea teului de obturare se execută prin gravarea pe fiecare parte componentă, a următoarelor informații:

- Marcarea corpului teului cuprinde:
 - codul reperului;
 - PN-ul;
 - materialul;
 - numele producătorului;
 - data fabricației: luna/an.
- Marcarea dopului cuprinde:
 - codul subansamblului dop-garnituri etanșare;
 - PN-ul;
 - numele producătorului;
 - data fabricației capac: luna/an.
- Marcarea capacului cuprinde:
 - a) Marcarea pe o latura a deschiderii pentru cheie:
 - codul reperului;
 - data fabricației capac: luna/an.
 - b) Marcarea pe suprafata sferica:
 - Marimea picajului;
 - numele producătorului;
 - codul produsului;
 - DN-ul;
 - PN-ul.

Marcarea este vizibilă și rezistentă, și nu inițiază fisurarea sau alte tipuri de defecte (nu afectează rezistența). Aceasta se mentine pe toată durata de viață a teului de obturare.

AMBALARE:

Teurile (picajele) de obturare se ambaleaza individual in cutii de carton.



Pe fiecare cutie se aplica o eticheta autocolanta ce contine urmatoarele informatii:

- Denumirea si sigla societatii AEROTEH;
- Specificarea produselor ambalate (cod, denumire);
- Numar de bucati;
- Data ambalarii.

REFERINTE NORMATIVE:

- SR EN 10025-1:2005, Produse laminate la cald din oțeluri pentru construcții. Partea 1: Condiții tehnice generale de livrare.
- SR EN 10025-2:2019, Produse laminate la cald din oțeluri de constructii. Partea 2. Conditii tehnice de livrare pentru oțeluri de constructii nealiat.
- SR EN ISO 3183:2020, Industriile petrolului si gazelor naturale. Tevi din otel pentru sisteme de transport prin conducte.
- SR EN 10204:2005, Produse metalice. Tipuri de documente de inspectie.
- SR EN 682:2002, Garnituri de etansare din cauciuc. Conditii tehnice ale materialelor pentru garnituri de etansare utilizate la etansarea conductelor de canalizare si a racordurilor prin care se transporta gaze si hidrocarburi fluide.
- NTPEE-2018 – Norme Tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. Actualizate la 31.01.2023.
- 017-05/3841-2-23, Aviz + Agrement Tehnic "Teu de obturare fara derivatie (picaj) din otel, pentru repararea sub presiune a sistemelor de alimentare cu gaze naturale".
- SR EN ISO/CEI 17050-1:2010, Evaluarea conformitatii. Declaratia de conformitate data de furnizor. Partea 1. Cerinte generale.
- SR EN ISO 9001:2015, Sisteme de management al calitatii. Cerinte.

IMPACTUL PRODUSULUI ASUPRA MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII MUNCII:

- Corespunde cerintelor de protectia mediului si nu afecteaza sanatatea si integritatea atat a personalului care-l manipuleaza cat si a celor din vecinatatea locului in care acesta se monteaza.
- Dupa expirarea duratei medii de utilizare (30 ani), produsul va fi scos din uz si va fi inlocuit cu altul nou. In conformitate cu reglementarile in vigoare, produsul expirat se va dezmembra, se vor selecta componentele pe tipuri de materiale si se vor colecta in centre specializate pentru reciclare.